

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR SST 01

Roboty rozbiórkowe (kod CPV 45111100-9)

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Męcince”

1.2. Zakres Stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST.

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu rozebranie elementów określonych w projekcie budowlanym

- Skucie posadzki i podłoża betonowego w pomieszczeniach parteru
- Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych i okiennych
- Rozebranie drewnianych schodów
- Rozebranie istniejących ścianek działowych
- Rozebranie ścian murowanych z cegły
- Rozebranie konstrukcji drewnianej więźby dachowej
- Rozebranie pokrycia dachu z dachówki ceramicznej

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi oraz z definicjami podanymi w OST „Wymagania Ogólne”

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową ST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materiały

Dla robót wymienionych wyżej występują tylko materiały pomocnicze.

3. Sprzęt

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt.

4. Transport

Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robót

5.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

- zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiórkowe.

Roboty rozbiórkowe prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót rozbiórkowych.

- Ściany rozebrać ręcznie. Materiały posegregować i odnieść na miejsca składowania, cegłę wykorzystać повторно.
- Elementy stolarki wywieźć na składowisko lub przeznaczyć dla tych, którzy mogą wykorzystać drewno na opał w czasie zimy.
- Podłoża betonowe można rozebrać mechanicznie.
- Instalacje sanitarne po demontażu złożyć w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
- Powstały gruz wywieźć na komunalne wysypisko śmieci.

6. Odbiór robót.

Wszystkie roboty wymienione w punkcie 1. 2. 3. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania Ogólne”

7. Podstawa płatności.

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez inspektora nadzoru

8. Uwagi szczegółowe.

8.1. Materiały uzyskane z rozbiórki do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor nadzoru.

8.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadzoru.